

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa 8 pułapek żywołownych służących do odłowu norki amerykańskiej i 7 pułapek do odłowu szopa pracza dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych.” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

### Przedmiot zamówienia:

#### 1. Dostawa pułapek żywołownych do odłowu norki amerykańskiej

Łączna ilość: 8 sztuk

Wymagania techniczne, które musi spełniać pułapka żywołowna:

- a. Wymiary:
  - Długość: 600 – 650 mm
  - Szerokość: 180 mm - 200 mm
  - Wysokość: 155 mm – 175 mm
- b. Posiada system zapadni powodujący zatrzaśnięcie pułapki po wejściu zwierzęcia do środka. Pułapka jednostronna.
- c. Regulowany mechanizm zapadkowy dostosowany do ciężaru drapieżników - od 0,5 kg – 2,5 kg.
- d. Pułapka jest wyposażona w miejsce przeznaczone na przynętę wabiącą w postaci uchylnej klapki.
- e. Umożliwia humanitarny odłów, jest pułapką nieraniącą i nie chwytającą za kończynę.
- f. Wszystkie elementy pułapki są gładko wykończone, nie ma zadziorów stalowych i ostrych elementów, które mogłyby zranić odłowione zwierzę.
- g. Ma budowę siatkową – oczka siatki mierzone wewnątrz nie większe niż 25 mm x 25 mm.
- h. Siatka jest wykonana z drutu o średnicy 1,9 mm – 2,1 mm o wytrzymałości na rozciąganie 350 ÷ 500N/mm<sup>2</sup>.
- i. Wszystkie elementy pułapki są ocynkowane w celu zapewnienia odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- j. Pułapka nie składa się do transportu, ze względu na zachowanie trwałości jej konstrukcji.

#### 2. Dostawa pułapek żywołownych do odłowu szopa pracza

Łączna ilość: 7 sztuk

Wymagania techniczne, które musi spełniać pułapka żywołowna:

- a. Wymiary:
  - Długość: 800 – 850 mm

Szerokość: 250 mm - 260 mm

Wysokość: 3000 mm – 320 mm

- b. Posiada system zapadni powodujący zatrzaśnięcie pułapki po wejściu zwierzęcia do środka. Pułapka jednostronna.
- c. Regulowany mechanizm zapadkowy dostosowany do ciężaru drapieżników - od 3,5 kg – 9 kg.
- d. Pułapka jest wyposażona w miejsce przeznaczone na przynętę wabiącą w postaci uchylnej klapki.
- e. Umożliwia humanitarny odłów, jest pułapką nieraniącą i nie chwytającą za kończynę.
- f. Wszystkie elementy pułapki są gładko wykończone, nie ma zadziorów stalowych i ostrych elementów, które mogłyby zranić odłowione zwierzę.
- g. Ma budowę siatkową – oczka siatki mierzone wewnątrz nie większe niż 50 mm x 25 mm.
- h. Siatka jest wykonana z drutu o średnicy 2,05 mm  $\pm$  0,20mm o wytrzymałości na rozciąganie 350 ÷ 500N/mm<sup>2</sup>.
- i. Wszystkie elementy pułapki są ocynkowane w celu zapewnienia odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- j. Pułapka nie składa się do transportu, ze względu na zachowanie trwałości jej konstrukcji.